

Abschlussprofil

Artikelnummer 2011

PVC-Abschlussprofil für gebogene Anschlüsse an Mineralfaserdecken



Anwendung	Abschlussprofil für den Trockenbau, zur Herstellung gebogener Anschlüsse bei Mineralfaserdecken, speziell im Bereich von Säulen und gebogenen Wänden.
Untergrundvorbereitung	Der Untergrund muss tragfähig, trocken sowie frei von Staub, Fett, Öl, Sinterschichten, Ausblühungen und Trennmitteln sein. Untergrund- und Lufttemperatur müssen bei der Verarbeitung zwischen + 5 °C und + 30 °C liegen.
Verarbeitung	Das Profil auf die gewünschte Länge zuschneiden, mit geeigneten Schrauben bzw. Dübeln je nach Untergrund befestigen. Materialbedingt können beim Biegen Wellen am Auflageschenkel entstehen, welche nach Einbau der Deckenplatten mit einem Heißluftgerät (z. B. Föhn) geglättet werden können.
Eigenschaften	PVC- Abschlussprofil für gebogene Anschlüsse an Mineralfaserdecken. Biegsam für Anschlüsse mit einem Außendurchmesser (Säule) von ≥ 30 cm und für gebogene Wände mit einem Innendurchmesser von ≥ 250 cm.
Material	Hart-PVC: schlagzäh; Weich-PVC
Abmessung	Schenkelbreite 22 x 24 mm
Länge	250 cm
Verpackungseinheit	10 Stück/Karton
Lagerung	Profil flach liegend und trocken lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
Besondere Hinweise	Allgemeingültige Normen und Regelwerke sowie Verarbeitungsrichtlinien bzw. Technische Merkblätter der jeweiligen Trockenbauerhersteller sind einzuhalten. Vor dem Verarbeiten im Winter sollten die Profile mehrere Stunden bei Raumtemperatur (ca. 18 - 20 °C) gelagert werden. Die Profile werden dadurch flexibler und sind leichter zu verarbeiten.

Stand 03/2023



Dieses Merkblatt entspricht unserem Kenntnisstand zum Druckzeitpunkt, der Inhalt wird fortlaufend aktualisiert. Die Angaben sind Erfahrungswerte welche aufgrund von unterschiedlichen Baustellenbedingungen abweichen können. Der Verarbeiter muss die Eignung des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck überprüfen. Die allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik, gültige Normen und Richtlinien sowie die handwerklichen Regeln müssen beachtet werden. Unsere Gewährleistung beschränkt sich auf die Qualität des Produktes, nicht auf eine erfolgreiche Verarbeitung. Gültigkeit hat nur die neueste Fassung des Technischen Merkblattes. Überzeugen Sie sich bitte ggf. über die Aktualität dieser Fassung auf unserer Homepage. Angaben die über den Rahmen dieses Technischen Merkblattes hinausgehen, bedürfen einer schriftlichen Bestätigung.